

## Schutzfolien / Films de protection

Farbe Couleur	Dicke Epaisseur	Typ Type	Breite Largeur	Einsatz und Eigenschaften Utilisation et propriétés
<b>Blau transparent / bleu transparent</b>	70 my	PF 424	1000 mm 1250 mm 1500 mm 2000 mm*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schützt Oberflächen vor Verschmutzung und Beschädigung bei einfachen Umformarbeiten, Lagerung, Montage und Transport / Protège les surfaces contre les éclaboussures et les dommages durant les travaux de transformation simples, de stockage, de montage et de transport</li> <li>• Nicht UV-beständig / Ne convient pas aux UV</li> </ul> <p>* = in zwei Bahnen</p>
<b>Aussen weiss, innen schwarz / extérieur blanc, intérieur noir</b>	80 my	Nitto SPV 30804	1000 mm 1250 mm 1500 mm 2000 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bis zu 12 Monaten UV- und witterungsbeständig / Résiste jusqu'à 12 mois aux UV et aux influences atmosphériques</li> <li>• Starke Folie zur Aussenanwendung und für schwere Umformarbeiten / Résiste aux applications extérieures et pour des travaux de transformation difficiles</li> <li>• Sehr gut geeignet zum Abkanten / Se prête bien aux pliages</li> <li>• Bedingt geeignet zum Tiefziehen und Laserschneiden / Convient moins pour l'emboutissage profond et la découpe au laser</li> <li>• Mittlere Klebkraft / Pouvoir adhésif moyen</li> </ul>
<b>Aussen grau mit blauen Streifen, innen schwarz, laserfähig / Extérieur gris avec lignes bleues intérieur noir, apte à la découpe laser</b>	100 my	Novacel 4228REF	1000 mm 1250 mm 1500 mm 2000 mm*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hervorragend geeignet für Festkörperlaser und CO<sub>2</sub>-Laser / Convient parfaitement pour laser à solide et laser CO<sub>2</sub></li> <li>• Hohe Klebkraft / Forte adhérence</li> <li>• UV-beständig / Résiste aux UV</li> </ul> <p>Vorteile / Avantages:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lasern in einem Arbeitsschritt / Découpe laser en une seule étape de travail</li> <li>• Kein Aufblasen der Folie / Le film ne cloque pas</li> <li>• Minimale Schrumpfung der Folie / Rétraction minimale du film</li> <li>• Saubere Folienkanten / Les bords du film sont propres</li> <li>• PVC-Frei / Sans PVC</li> </ul> <p>* = in zwei Bahnen</p>



# Metall Service Menziken

klöckner & co multi metal distribution

<b>Beidseitig weiss lasertauglich / deux côtés blanc convient au laser</b>	105 my	Nitto „Laserguard“ 3100H5	1000 mm 1250 mm 1500 mm 2000 mm*	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hervorragend geeignet für Laserschneidtechnik / Excellent pour la technique de découpe laser</li><li>• Sehr hohe Klebkraft / Pouvoir adhésif élevé</li><li>• UV-beständig / Résistant aux UV</li></ul> Vorteile / Avantages : <ul style="list-style-type: none"><li>• Kein vorgängiges Abdampfen der Folie nötig / Pas de débitage préalable de la feuille de protection</li><li>• Keine Blasenbildung / Pas de formation de bulles</li><li>• Keine störenden Folienrückstände / Pas de chutes gênantes</li></ul> * = in zwei Bahnen
<b>Blau transparent und transparent tiefziehfähig / bleu transparent et transparent idéal pour l'emboutissage profond</b>	70 my	Nitto SPV 224P	1005 mm	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hervorragend geeignet zum Tiefziehen / Idéal pour l'emboutissage profond</li><li>• UV-beständig / Résistant aux UV</li><li>• Hohe Klebkraft / Pouvoir adhésif élevé</li></ul>



Metall Service Menziken AG  
Badstrasse 12, 5737 Menziken  
T +41 58 458 18 18  
F +41 58 458 18 00

