

Schutzfolien / Films de protection (Stand 13.08.2018)

Farbe Couleur	Dicke Epaisseur	Typ Type	Breite Largeur	Einsatz und Eigenschaften Utilisation et propriétés
Blau transparent / bleu transparent	50 my	Novacel 4805	1000 mm 1250 mm 1500 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Schützt Oberflächen vor Verschmutzung und Beschädigung bei einfachen Umformarbeiten, Lagerung, Montage und Transport / Protège les surfaces contre les éclaboussures et les dommages durant les travaux de transformation simples, de stockage, de montage et de transport • Nicht UV-beständig / Ne convient pas aux UV
Aussen weiss, innen schwarz, bedingt lasertauglich / extérieur blanc, intérieur noir, apte au laser sous réserve	80 my	PF 562 C/80	1000 mm 1250 mm 1500 mm 2000 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Bis zu 12 Monaten UV- und witterungsbeständig / Résiste jusqu'à 12 mois aux UV et aux influences atmosphériques • Starke Folie zur Aussenanwendung und für schwere Umformarbeiten / Résiste aux applications extérieures et pour des travaux de transformation difficiles • Sehr gut geeignet zum Abkanten / Se prête bien aux pliages • Bedingt geeignet zum Tiefziehen und Laserschneiden / Convient moins pour l'emboutissage profond et la découpe au laser • Mittlere Klebkraft / Pouvoir adhésif moyen
Aussen grau mit blauen Streifen, innen schwarz, lasertauglich / Extérieur gris avec lignes bleues intérieur noir, convient au laser	100 my	Novacel 4228REF	1000 mm 1250 mm 1500 mm 2000 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Hervorragend geeignet für Festkörperlaser und CO₂-Laser / Convient parfaitement pour laser à solide et laser CO₂ • Hohe Klebkraft / Forte adhérence • UV-beständig / Résiste aux UV <p>Vorteile / Avantages:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lasern in einem Arbeitsschritt / Découpes laser en une seule étape de travail • Kein Aufblasen der Folie / Le film ne cloque pas • Minimale Schrumpfung der Folie / Rétraction minimale du film • Saubere Folienkanten / Les bords du film sont propres • PVC-Frei / Sans PVC

