

Art-Nr. M101661

ACP5754

Präzisionsgussplatten

Präzisionsgussplatte
Produkteigenschaften

- spannungsarm gegläht

Technische Daten

Legierungs-/Werkstoffnorm EN AW-5754 (AlMg3)

Werkstoff Aluminium

Zustand O (weich)

Ausführung Eloxaqualität

Oberfläche gefräst +/- 0.1mm

Beschichtung beidseitig mit Schutzfolie

Zugfestigkeit Rm 180-210 MPa

Dehngrenze Rp 0.2 min. 72 MPa

Bruchdehnung A5 min. 26 %

Brinellhärte min. ca. 50 HB


Klassifikation

UNSPSC 11.2 30102206

eClass 10.1 35-02-05-01

eClass 12.0 35-07-01-01

eClass 11.0 35-07-01-01



Art-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg/Tfl. kg
116404	6.0	1520	3020	73.876
116283	8.0	1520	3020	98.298
116284	10.0	1520	3020	122.72
116285	12.0	1520	3020	147.14
116286	15.0	1520	3020	183.77
116287	20.0	1520	3020	244.83
116288	25.0	1520	3020	305.88
116289	30.0	1520	3020	366.74

Preise exkl. Verpackungskosten

