

Art-Nr. M101669

## Rundstangen

### Produkteigenschaften

- Ø 4-6 mm, gezogen nach EN 573-3, 754-2, h10
- Ø 8-60 mm, gezogen nach EN 573-3, 754-2, 754-3
- bedingt geeignet für dekorative anodische Oxidation

### Technische Daten

Legierungs-/Werkstoffnorm EN AW-6082 (AlMgSi1)

Werkstoff Aluminium

Zustand T6 (F27/F28/F31)

Ausführung gezogen


### Klassifikation

**UNSPSC 11.2** 30102406

**eClass 11.0** 35-07-03-02

**eClass 10.1** 35-02-03-02

**eClass 12.0** 35-07-03-02



Art-Nr.	a mm	Toleranz mm	L m	Gewicht/m kg/m
100880	4	0/-0.05	3	0.034
100888	6	0/-0.05	3	0.077
100933	10	0/-0.09	3	0.214
100941	12	0/-0.11	3	0.308
100948	14	0/-0.11	3	0.419
100964	15	0/-0.11	2.9	0.481
100969	16	0/-0.11	3	0.547
101003	18	0/-0.11	3	0.692
101006	20	0/-0.13	2.9	0.855
101009	22	0/-0.13	3	1.034
101017	25	0/-0.13	2.9	1.335
101021	26	0/-0.13	3	1.444
101026	28	0/-0.13	3	1.675
201498	30	0/-0.13	2.9	1.944
201499	40	0/-0.16	2.9	3.456
201500	45	0/-0.16	2.9	4.374
201501	50	0/-0.16	2.9	5.4
201502	55	0/-0.19	2.9	6.534
201503	60	0/-0.19	2.9	7.775

Preise exkl. Verpackungskosten

