

Art-Nr. M101679

Winkelprofile ungleichschenkelig

Produkteigenschaften


- sehr gut geeignet für dekorative anodische Oxidation

Technische Daten

EN 573-3, 755-2, 755-9
 Legierungs-/Werkstoffnorm EN AW-6060 (AlMgSi 0.5)
 Werkstoff Aluminium
 Zustand T66 (F22)
 Ausführung gepresst

Klassifikation

eClass 10.1 35-02-01-01
eClass 11.0 35-07-02-01
eClass 12.0 35-07-02-01
UNSPSC 11.2 30101506



| Art-Nr. | a mm | b mm | t mm | r mm | R mm | L m | Gewicht/m kg/m |
|---------|------|------|------|------|------|-----|----------------|
| 100087 | 15 | 10 | 2.0 | | | 6 | 0.125 |
| 100912 | 20 | 7 | 2.0 | | | 6 | 0.135 |
| 100088 | 20 | 10 | 2.0 | | | 6 | 0.152 |
| 100920 | 20 | 15 | 2.0 | | | 6 | 0.179 |
| 100943 | 20 | 15 | 3.0 | | | 6 | 0.261 |
| 100927 | 25 | 15 | 2.0 | | | 6 | 0.205 |
| 100953 | 25 | 15 | 3.0 | | | 6 | 0.3 |
| 100936 | 25 | 20 | 2.0 | | | 6 | 0.232 |
| 100960 | 25 | 20 | 3.0 | | | 6 | 0.343 |
| 102997 | 30 | 10 | 2.0 | | | 6 | 0.207 |
| 100939 | 30 | 15 | 2.0 | | | 6 | 0.234 |
| 100963 | 30 | 15 | 3.0 | | | 6 | 0.34 |
| 100947 | 30 | 20 | 2.0 | | | 6 | 0.26 |
| 100966 | 30 | 20 | 3.0 | | | 6 | 0.381 |
| 100997 | 30 | 20 | 4.0 | | | 6 | 0.496 |
| 100977 | 30 | 25 | 3.0 | | | 6 | 0.421 |
| 100974 | 40 | 10 | 3.0 | | | 6 | 0.381 |
| 100981 | 40 | 15 | 3.0 | | | 6 | 0.421 |
| 103003 | 40 | 20 | 2.0 | | | 6 | 0.315 |
| 100990 | 40 | 20 | 3.0 | | | 6 | 0.462 |
| 101041 | 40 | 20 | 4.0 | | | 6 | 0.605 |
| 103004 | 40 | 25 | 3.0 | | | 6 | 0.512 |
| 101048 | 40 | 25 | 4.0 | | | 6 | 0.695 |
| 116357 | 40 | 30 | 2.0 | | | 6 | 0.367 |
| 101018 | 40 | 30 | 3.0 | | | 6 | 0.543 |
| 103006 | 40 | 30 | 4.0 | | | 6 | 0.718 |
| 115630 | 50 | 20 | 3.0 | | | 6 | 0.543 |
| 103007 | 50 | 25 | 3.0 | | | 6 | 0.593 |
| 101053 | 50 | 25 | 4.0 | | | 6 | 0.767 |
| 101046 | 50 | 30 | 3.0 | | | 6 | 0.624 |
| 101064 | 50 | 30 | 4.0 | | | 6 | 0.82 |
| 172895 | 60 | 30 | 3.0 | | | 6 | 0.7 |
| 101075 | 60 | 30 | 4.0 | | | 6 | 0.929 |
| 100104 | 60 | 40 | 3.0 | | | 6 | 0.786 |
| 172896 | 60 | 40 | 4.0 | | | 6 | 1.045 |



| Art-Nr. | a mm | b mm | t mm | r mm | R mm | L m | Gewicht/m kg/m |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-------------------|
| 103026 | 60 | 40 | 5.0 | | | 6 | 1.306 |
| 101058 | 70 | 30 | 3.0 | | | 6 | 0.785 |
| 103028 | 70 | 50 | 4.0 | 4 | | 6 | 1.27 |
| 103029 | 80 | 20 | 2.0 | | | 6 | 0.533 |
| 100116 | 80 | 30 | 3.0 | | | 6 | 0.873 |
| 172897 | 80 | 40 | 4.0 | | | 6 | 1.25 |
| 104427 | 80 | 40 | 5.0 | | | 6 | 1.564 |
| 101088 | 80 | 50 | 6.0 | | | 6 | 2.01 |
| 103031 | 90 | 60 | 4.0 | | | 6 | 1.597 |
| 103032 | 105 | 40 | 4.0 | 2 | 2 | 6 | 1.534 |

Preise exkl. Verpackungskosten

