

Art-Nr. M101730

## Vierkantstangen

### Produkteigenschaften

- Werkstoff EN 12164
- mechanische Eigenschaften EN 12164
- Dim. ≤ 30 mm sind angespitzt/angefast
- \* ohne vorgeschriebene Festigkeitswerte
- ° ziehart, gepresst

### Technische Daten

Legierungs-/Werkstoffnorm EN CW614N (CuZn39Pb3)

Werkstoff Messing

Ausführung gezogen

Toleranz h11

### Klassifikation

**UNSPSC 11.2** 30101610

**eClass 10.1** 35-02-03-03

**eClass 11.0** 35-07-03-03

**eClass 12.0** 35-07-03-03



Art-Nr.	a mm	b mm	L m	Zustand	Gewicht/m kg/m
101773	12	12	3	H115/R430	1.224
101784	20	20	3	H115/R430	3.4
101789	25	25	3	H115/R430	5.31
101793	30	30	3	H115/R430	7.65
101796	40	40	3	H090/R360*	13.6
101798	50	50	3	H090/R360*	21.25
101799	55	55	3	H090/R360*	25.713
101800	60	60	3	H090/R360*	30.6
101808	70	70	3	H090/R360*	41.65
101810	80	80	3	°	54.4
101812	100	100	3	°	85

Preise exkl. Verpackungskosten

