

N° d'art. M101629

## Tôle

### Caractéristiques

- Film blanc à l'intérieur, noir à l'extérieur 70 µm

### Données techniques

Norme d'alliage & de matière	EN AW-5005 (AlMg1)
Matériau	Aluminium
Qualité	H14 (demi-dur)
Surface	Eloxé incolore env. 8-10 µm
Revêtement	Recto avec feuille de protection
Résistance à la traction Rm	145-185 MPa
Limite élastique Rp 0.2 min.	110 MPa
Allongement à la rupture A50	2 - 6 %
Allongement de rupture A50 dès t3	4-6 %
Dureté Brinell env.	47 HB


### Classification

**UNSPSC 11.2** 30102506

**eClass 12.0** 35-07-01-01

**eClass 10.1** 35-02-05-01

**eClass 11.0** 35-07-01-01



N° d'art.	t mm	a mm	b mm	kg/ff kg
104426	0.5	1250	2500	4.219
100189	1.0	1000	2000	5.38
100190	1.0	1250	2500	8.594
100191	1.0	1500	3000	12.375
172198	1.0	1500	4000	16.5
100192	1.5	1000	2000	8.25
100193	1.5	1250	2500	12.891
174231	1.5	1500	3000	18.563
100195	2.0	1000	2000	11
100196	2.0	1250	2500	17.188
100197	2.0	1500	3000	24.75
100198	2.0	1500	4000	33
100199	2.5	1000	2000	13.74
172195	2.5	1250	2500	21.469
100200	2.5	1500	3000	30.915
100201	3.0	1000	2000	16.5
101441	3.0	1250	2500	25.781
100202	3.0	1500	3000	37.125

Prix sans frais d'emballage

