

N° d'art. M101663

**PLANAL**

## Plaque laminée de précision

Plaque laminée de précision  
Caractéristiques

- Recuite, détendue

Données techniques

Norme d'alliage & de matière	EN AW-5083 (AlMg4.5Mn)
Matériau	Aluminium
Qualité	O / H111 (mou)
Surface	Fraisé +/- 0.1mm
Revêtement	Avec film de protection des deux côtés
Résistance à la traction Rm min.	270 MPa
Limite élastique Rp 0.2 min.	115 MPa
Allongement à la rupture A5	16 %
Dureté Brinell env.	70 HB


Classification

**eClass 10.1** 35-02-05-01

**UNSPSC 11.2** 30102206

**eClass 12.0** 35-07-01-01

**eClass 11.0** 35-07-01-01



N° d'art.	t mm	a mm	b mm	kg/fl kg
171142	6.0	1520	3020	74.029
171143	8.0	1520	3020	98.5
171144	10.0	1520	3020	122.972
171145	12.0	1520	3020	147.443
171146	15.0	1520	3020	184.157
171147	20.0	1520	3020	245.329
171148	25.0	1520	3020	306.505
171149	30.0	1520	3020	367.691
171151	50.0	1520	3020	612.414

Prix sans frais d'emballage

