

N. articolo M101670

Barra tonda

Caratteristiche


- Limitata attitudine all'ossidazione anodica decorativa

Dati tecnici

EN 573-3, 755-2, 755-3
 Norma di lega e materia EN AW-6082 (AlMgSi1)
 Materiale Alluminio
 Stato T6 (F27/F28/F31)
 Esecuzione Esecuzione estrusa

Classificazione

eClass 10.1 35-02-03-02
UNSPSC 11.2 30102406
eClass 12.0 35-07-03-02
eClass 11.0 35-07-03-02



N. articolo	a mm	Tolleranza mm	L m	Peso/m kg/m
101045	30	+/- 0.30	2.9	1.923
101047	32	+/- 0.30	2.9	2.188
101063	35	+/- 0.30	2.9	2.617
101067	38	+/- 0.30	2.9	3.085
101069	40	+/- 0.30	2.9	3.418
101070	42	+/- 0.35	2.9	3.768
101071	45	+/- 0.35	3.0	4.326
101073	46	+/- 0.35	3.0	4.487
101076	50	+/- 0.35	2.9	5.341
101080	52	+/- 0.40	2.9	5.777
101081	55	+/- 0.40	2.9	6.462
101084	60	+/- 0.40	2.9	7.69
101087	65	+/- 0.40	2.9	9.026
101089	70	+/- 0.50	2.9	10.468
101091	75	+/- 0.50	2.9	12.017
101092	80	+/- 0.50	2.9	13.672
101094	85	+/- 0.60	2.9	15.435
101095	90	+/- 0.60	2.9	17.304
116079	95	+/- 0.60	2.9	19.334
101097	100	+/- 0.60	2.9	21.363
101098	105	+/- 0.70	2.9	23.553
101100	110	+/- 0.70	2.9	25.849
101101	115	+/- 0.70	2.9	28.045
101102	120	+/- 0.70	2.9	30.763
101104	125	+/- 0.85	2.9	33.36
101105	130	+/- 0.85	2.9	36.103
101108	140	+/- 0.85	2.9	41.871
101109	150	+/- 0.85	2.9	48.066
101111	160	+/- 1.00	2.9	54.689
101112	170	+/- 1.00	2.9	61.739
101113	180	+/- 1.00	2.9	69.216
114236	190	+/- 1.15	2.9	76.514
101114	200	+/- 1.10	2.9	85.452
101115	210	+/- 1.10	2.9	94.21
101117	220	+/- 1.10	2.9	103.396



N. articolo	a mm	Tolleranza mm	L m	Peso/m kg/m
101118	230	+/- 1.30	2.9	113.01
101119	240	+/- 1.30	2.9	123.05
101120	250	+/- 1.30	2.9	133.518
101121	260	+/- 1.30	2.9	144.413
101122	270	+/- 1.60	2.9	155.735
101123	280	+/- 1.60	2.9	167.485
101124	300	+/- 1.60	2.9	192.266
101125	320	+/- 1.60	2.9	220
101127	330	+/- 2.00	2.9	232.65
172913	340	+/- 2.20	2.9	245.139
172914	350	+/- 2.40	2.9	259.771
101129	360	+/- 2.40	2.9	274.68
172915	380	+/- 2.40	2.9	306.212
101132	400	+/- 2.40	2.9	341.8

Prezzi senza costi di imballaggio

