

N. articolo M101677

Profilo angolare ad ali uguali

Caratteristiche


- Articolo particolarmente adatto all'ossidazione anodica decorativa

Dati tecnici

EN 573-3, 755-2, 755-9
 Norma di lega e materia EN AW-6060 (AlMgSi 0.5)
 Materiale Alluminio
 Stato T66 (F22)
 Esecuzione Esecuzione estrusa

Classificazione

eClass 11.0 35-07-02-01
UNSPSC 11.2 30101506
eClass 10.1 35-02-01-01
eClass 12.0 35-07-02-01



N. articolo	a mm	b mm	t mm	L m	Peso/m kg/m
100724	15	15	2.0	6	0.152
100765	20	20	2.0	6	0.205
100788	20	20	3.0	6	0.3
100090	25	25	2.0	6	0.261
100796	25	25	3.0	6	0.381
102939	25	25	4.0	6	0.5
100793	30	30	2.0	6	0.314
100821	30	30	3.0	6	0.462
100841	30	30	4.0	6	0.605
100849	30	30	5.0	6	0.743
100847	35	35	4.0	6	0.713
103789	40	40	2.0	6	0.42
100844	40	40	3.0	6	0.624
100852	40	40	4.0	6	0.821
100860	40	40	5.0	6	1.013
102941	40	40	6.0	6	1.208
100856	45	45	4.0	6	0.93
102942	45	45	5.0	6	1.147
102943	50	50	3.0	6	0.797
100102	50	50	4.0	6	1.037
100869	50	50	5.0	6	1.283
100867	60	60	4.0	6	1.253
102945	60	60	5.0	6	1.578
100871	60	60	6.0	6	1.847
102940	60	60	10.0	6	2.992
100874	70	70	5.0	6	1.845
100877	80	80	5.0	6	2.082
117419	80	80	6.0	6	2.495
173057	80	80	8.0	6	3.3
104425	100	100	4.0	6	2.117
100884	100	100	8.0	6	4.216

Prezzi senza costi di imballaggio

