

N. articolo M101732

Barra esagonale

Caratteristiche

- Materiale EN 12164
- Caratteristiche meccaniche EN 12164
- Le dimensioni ≤ 30 mm sono appuntite/smussate
- * Senza prescrizione di valori di resistenza

Dati tecnici

Norma di lega e materia EN CW614N (CuZn39Pb3)

Materiale Ottone

Esecuzione Esecuzione trafilata

Tolleranza h11

Classificazione

eClass 10.1 35-02-03-04**eClass 12.0** 35-07-03-04**UNSPSC 11.2** 30101610**eClass 11.0** 35-07-03-04

| N. articolo | a mm | L m | Stato | Peso/m kg/m |
|-------------|---------|--------|------------|----------------|
| 101694 | 12 | 3 | H120/R430 | 1.07 |
| 101698 | 15 | 3 | H120/R430 | 1.65 |
| 101700 | 16 | 3 | H120/R430 | 1.88 |
| 101701 | 17 | 3 | H120/R430 | 2.15 |
| 101707 | 21 | 3 | H120/R430 | 3.25 |
| 101717 | 27 | 3 | H120/R430 | 5.43 |
| 101734 | 45 | 3 | H090/R360* | 14.9 |
| 101737 | 50 | 3 | H090/R360* | 18.6 |
| 101738 | 55 | 3 | H090/R360* | 22.5 |
| 101744 | 75 | 3 | * | 41.406 |

Prezzi senza costi di imballaggio

